

Заземляющие клеммы

WPE 2.5

2.5 мм²

WDK 2.5 PE

2.5 мм²



5.1 x 60 x 47
/ 4
0.13 ... 4



5.1 x 69.5 x 63
/ 4
0.13 ... 4



IEC 60947-7-2 EEx e II Ex T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
2.5	AWG 22 ... 12	AWG 26...12	2.5
800			
8			
300 A (2.5 мм ²)			
3			
A3 / V-0			

IEC 60947-7-2 EEx e II Ex T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
2.5	AWG 22 ... 12	AWG 26...12	2.5
400			
6			
300 A (2.5 мм ²)			
3			
A3 / V-0			

UL, CE, RoHS, REACH, KEMA, N, KEMA 98ATEX1683 U

Основное подключение	Доп. подключение
0.5...4 / 1.5...4	
0.5...4 / 0.5...2.5	
0.4...0.8 (M 2.5)	
0.4...0.8 (M 2.5)	
10 / 3.5 x 0.6	

0.5...1.5
0.5...1.5 / 0.5...1.5

Проводники сечением 2.5мм² следует обжимать в наконечник с пластиковой втулкой оптимизированного диаметра (N для заказа 1333100000, упак. 500 штук)

UL, CE, RoHS, REACH, KEMA, N, KEMA 98ATEX1687 U

Основное подключение	Доп. подключение
0.5...4 / 1.5...4	
0.5...4 / 0.5...2.5	
0.4...0.6 (M 2.5)	
10 / 3.5 x 0.6	

0.5...1.5
0.5...1.5 / 0.5...1.5

Проводники сечением 2.5мм² следует обжимать в наконечник с пластиковой втулкой оптимизированного диаметра (N для заказа 1333100000, упак. 500 штук)

Тип	Упак.	Ндля заказа
WPE 2.5	100	101000000

Тип	Упак.	Ндля заказа
WDK 2.5PE	100	1036300000

Тип	Ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
WAP 2.5-10	1.5	50	105000000

Тип	Ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
WAP WDK2.5	1.5	20	1059100000

Ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
WEW-35/2	8 100	1061200000

Ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
WEW-35/2	8 100	1061200000

SD 0.6X3.5X100	10	9008330000
----------------	----	------------

SD 0.6X3.5X100	10	9008330000
----------------	----	------------

WS 12/5 / DEK 5

При необходимости изолировать монтажную рейку используйте при установке держатель рейки SH 2, N для заказа 0494920000 (упак. 10 штук)

WS 8/5 / DEK 5

При необходимости изолировать монтажную рейку используйте при установке держатель рейки SH 2, N для заказа 0494920000 (упак. 10 штук)