

ЦИФРОВЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

DCA & ACA TEST MODEL: EM201, EM202, EM203, EM204V

3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999

Функция памяти Data-hold

Индикатор разряда батарей

Защита от перегрузок

Звуковая прозвонка

EM204

- 3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999

- 7 функций, 8 диапазонов

- Измерение Постоянного и переменного тока

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DCV: 1000V ($\pm 1.0\%$)

ACV: 750V ($\pm 1.2\%$)

DCA: 200-1000A ($\pm 2.0\%$)

ACA: 200-1000A ($\pm 2.0\%$)

OHM: 200 Ω ($\pm 1.0\%$)

FREQ: 2KHz ($\pm 2.5\%$)

Размер/Вес: 250x99x43mm / 400g



■ EM203

- 3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999

- 7 функций, 8 диапазонов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DCV: 1000V ($\pm 1.0\%$)

ACV: 750V ($\pm 1.2\%$)

ACA: 20-200-1000A ($\pm 2.0\%$)

OHM: 200k Ω ($\pm 1.0\%$)

FREQ: 2KHz ($\pm 2.5\%$)

Diode Check: 2.8V / 1mA

Размер/Вес: 250x99x43mm / 400g

■ EM202

- 3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999

- 7 функций, 8 диапазонов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DCV: 1000V ($\pm 1.0\%$)

ACV: 750V ($\pm 1.2\%$)

ACA: 20-200-1000A ($\pm 2.0\%$)

OHM: 200k Ω ($\pm 1.0\%$)

Temp.: -40°C ~ 1400°C ($\pm 1.5\%$)

Diode Check: 2.8V / 1mA

Размер/Вес: 250x99x43mm / 400g

■ EM201

- 3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999

- 6 функций, 8 диапазонов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DCV: 1000V ($\pm 1.0\%$)

ACV: 750V ($\pm 1.2\%$)

ACA: 20-200-1000A ($\pm 2.0\%$)

OHM: 2k-200k Ω ($\pm 1.0\%$)

Diode Check: 2.8V / 1mA

Размер/Вес: 250x99x43mm / 400g