



HT-601C
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LCD
Влажность	10% ~ 95%
Точность	±2.5%RH ± 1%RH
Температура изм.	-10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
Точность	±0.5°C
Время измерения	0.4 секунды
Память	Max. / Min. / последнее
Батарея	4 x 1.5V AA (UM-3) Батарей
Размер	202 x 72 x 37mm



SL-401
ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ЗВУКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LCD
Функция	SL, Ln and simple Leq
Частота измерения	31.5Hz ~ 8kHz
Диапазон измерения	40 ~ 125dB
Разрешение	0.1dB
Основные режимы	Fast, slow and peak hold
Уровень звука	40 ~ 125dB
время измерения	0.1 second
Батарея	1.5V x 4 (AA)
Размер / Вес	212 x 69 x 32mm / 325g



AM-4202
ЦИФРОВОЙ АНЕМОМЕТР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LCD
Скорость воздуха	0.4 ~ 30.0m/s 1.4 ~ 108.0km/h 80 ~ 5910ft/min 0.8 ~ 58.3knots/m
Температура изм.	0 ~ 60°C / 32 ~ 140°F
Разрешение	0.1/1
Точность	±2%+2d
Батарея	9V 6F22
Размер	140 x 71 x 32mm



TM902C
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура изм.	-50°C ~ 750°C	±3%
Батарея	9V x 1 (6F22)	
Размер \ Вес	105 x 69 x 20mm \ 120g	



LX-101
ИЗМЕРИТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LCD
Яркость	0 ~ 50000 LUX
Точность	±(5%±5d)
Разрешение	1 LUX
Батарея	4 x 1.5V AAA
Размер	132 x 64 x 34mm



TM211C
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	3 1/2 digit LCD, Max. reading 1999	
Температура изм.	-100 ~ 199.9°C (±0.75%+1°C)	
Батарея	9V x 1 (6F22)	
Размер	105 x 70 x 20mm \ 120g (с батареями)	